



| | |
|--------|---|
| 製品名 | ホシザキ業務用ディープフリーザー |
| 形名 | HDF-140A |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz 容量 0.76kVA (7.6A) |
| 電流 | 運転電流 4.1/3.4A 電動機定格電流 4.1/3.4A 始動電流 24/23A |
| 消費電力 | 電動機定格消費電力 250/255W (力率60/75%) |
| 放熱量 | 480/480W |
| 電源コード | 2.8m(L形プラグ付) |
| 定格内容積 | 140L |
| 外形寸法 | 幅725×奥行693×高さ875mm |
| 内形寸法 | 幅560×奥行440×高さ685mm |
| 外装 | カラー鋼板(オフホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(オフホワイト) |
| 扉 | 上下開閉式 1枚扉 |
| 断熱材 | 硬質ウレタン一体発泡 |
| 冷却方式 | 自然冷却式 |
| 圧縮機 | 全密閉形 出力368W |
| 凝縮器 | パイプオンシート外箱一体構造+ワイヤオンチューブ |
| 冷却器 | パイプオンシート内箱一体構造 |
| 冷媒 | R600・R1150 |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)-60~-50℃調節可能 |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線 |
| 冷媒回路保護 | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) |
| 脚 | 樹脂製 |
| 鍵 | 回転錠(キー2本付属) |
| 製品質量 | 58kg(梱包時 約64kg) |
| 梱包 | 全ダンボール梱包 幅785×奥行775×高さ964mm |
| 付属品 | バスケット、セパレータ、霜取用ヘラ |
| 使用条件 | 周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±5%以内 |

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 排気スペース確保のため、製品の左右側面より100mm以上背面より150mm以上、天面より1000mm以上離して設置してください。(ハッチング部は、天井面・壁面を表しています。)
- 元プレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード: V112